

## FILTER

### Serie 651

G651ABBP1JA000N  
Filter, 5µm, RG 1/8"

- Filtrering af luft og neutrale gasser
- Flowkapacitet op til 1410 l/min
- Filtrering af 5µm og 25µm
- Tilslutninger G1/8" og G1/4"
- Temperaturområde -20 til +50°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Filtre bruges til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer f.eks støvpartikler og kondenseret vand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl og minimerer slid på komponenter. Filtre bruges normalt i kombination med andre luftbehandlingselementer.

### SPECIFIKATIONER

<b>Forsyningstryk max</b>	16 bar
<b>Forsyningstryk min.</b>	0 bar
<b>Materiale filter</b>	Polyetylen
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale indvendige dele</b>	Messing, PA
<b>Materiale kapsling</b>	PA
<b>Materiale skål</b>	Polykarbonat
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max flow</b>	885 l/min
<b>Medietemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Medietemperatur til</b>	50 °C
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C
<b>Tilslutning</b>	G1/8

Vægt

0,238 kg