

LUBRICATOR

Serie 651

G651AL0P10A0000
Lubricator, RG 1/8"

- Flow op til 1940 l/min
- Konstant smøring af systemet
- Oletåge allerede ved lave flow (4,5 l / min)
- Enkelstående eller blokmontage



PRODUKTBESKRIVELSE

Noget trykluftdrevet udstyr kræver konstant smøring til drift (for eksempel luftdrevne pumper, værktøj, motorer osv.). Asco Numatics lubricator producerer en meget glat og fininddelt oletåge. Smøring starter allerede ved en strømningshastighed på 20 l/min. ADVARSEL! En lubricator bør helst være så tæt på forbrugeren som muligt

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	10 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Smøreapparat
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polyamid
Materiale tætninger	NBR
Max flow	900 l/min
Max tryk	10 bar
Medietemperatur fra	5 °C
Medietemperatur til	50 °C
Montering	Blok montage, Op, Uafhængig
Temperaturområde fra	5 °C

Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/8
Vægt	0,24 kg