



## HURTIGUDLUFTNING/ SOFT STARTVENTIL

Serie 652

G652A4S92GA0000

Soft start-ventil, 2/2-funktion, RG 1/4"

- Pilotstyret funktionsventil
- Fra 1/4" till 1/2"-tilslutning
- Som standard med integreret manometer
- Pilotventilt med tilhørende spole bestilles separat
- 2/2- og 3/2-funktion



### PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigudluftning/ soft startventilen bruges til hurtig udluftning af trykluftsystemet nedstrøms, og genstart derefter trykket i systemet gradvist. Med denne enhed installeret i systemet kan de europæiske maskindirektiver opnås.

### SPECIFIKATIONER

<b>Forsyningstryk max</b>	16 bar
<b>Forsyningstryk min.</b>	0 bar
<b>Funktion</b>	2/2, Softstart
<b>Materiale fjeder</b>	Rustfrit stål
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale indvendige dele</b>	Messing, PA
<b>Materiale kapsling</b>	PA
<b>Materiale sæde</b>	PTFE
<b>Materiale sædetætning</b>	NBR
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max flow</b>	2100 l/min
<b>Medietemperatur fra</b>	-10 °C
<b>Medietemperatur til</b>	50 °C
<b>Montering</b>	Blok montage, Uafhængig

<b>Styretryk max</b>	10 bar
<b>Styretryk min</b>	2,75 bar
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C
<b>Tilslutning</b>	G1/4
<b>Vægt</b>	0,661 kg

