

FILTERREGULATOR

Serie 651

G651APBP1GA00DN
Filterreg., 5µm, 0,2-3 Bar, RG 1/8"

- Trykregulering og filtrering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,2-3 bar og 0,5-10 bar
- Filtrering af 5µm og 25µm
- Tilslutninger fra G1/8" til G1/4"
- Integreret manometer som standard



PRODUKTBESKRIVELSE

En filterregulator er en overkommelig og pladsbesparende kombination af trykregulator og luftfilter. Regulatoren reducerer forsyningstrykket og stabiliserer systemtrykket til den indstillede værdi. Filteret tager sig af faste og flydende forurenende stoffer i luften, såsom støvpartikler og kondensat. Ved god filtrering forhindres funktionsfejl og slitage af trykluftskomponenter minimeres.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	16 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Manometer	Ja
Materiale filter	Polyetylen
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale kapsling	PA
Materiale sæde	NBR
Materiale skrue	PA
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tætninger	NBR
Max flow	710 l/min

Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	50 °C
Reguleringsområde max	3 bar
Reguleringsområde min	0,2 bar
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	1/8 BSP
Vægt	0,304 kg