

TRYKREGULATOR

Serie 160

34207081

Regulator M160, RG 3/4", 0-16 bar

- Til regulering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,5- 16 bar
- Flowkapacitet op til 16000 l/min
- Tilslutningsstørrelse G3/4" og G1 1/2"



PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udgangstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udgangstryk. Når du justerer, skal du trække knappen opad, før den kan drejes for at indstille det ønskede arbejdsdruk. Når det ønskede tryk er nået, skal du trykke på knappen, som derefter låser i sin position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændres utilsigtet. Kun til enkeltråd eller panelmontering.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	17,5 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Trykregulator
Hysterese	0,4 bar
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale sæde	NBR
Materiale skrue	PA
Materiale tætninger	NBR
Max flow	14600 l/min
Montering	Panelmontering, Uafhængig
Reguleringsområde max	16 bar
Reguleringsområde min	0,5 bar
Temperaturområde fra	-10 °C

Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	G3/8
Tilslutning manometer	G1/8
Vægt	1,2 kg

