

## FILTER

Serie 160

34207001

Filter M160, RG 3/4", 30 µm

- Filtrering af luft og neutrale gasser
- Flowkapacitet op til 11400 l/min
- Filtrering af 5µm og 25µm
- Tilslutningsstørrelse G3/4" og G1"



### PRODUKTBESKRIVELSE

Filtre bruges til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer f.eks støvpartikler og kondenseret vand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl og minimerer slid på komponenter. Filtre bruges normalt i kombination med andre luftbehandlingselementer.

### SPECIFIKATIONER

<b>Forsyningstryk max</b>	17,5 bar
<b>Forsyningstryk min.</b>	0 bar
<b>Materiale filter</b>	Plast
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale indvendige dele</b>	Messing, PA
<b>Materiale skål</b>	Stål
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max flow</b>	10400 l/min
<b>Temperaturområde fra</b>	0 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C
<b>Tilslutning</b>	G3/4
<b>Tilslutning manometer</b>	G1/8
<b>Vægt</b>	0,9 kg

