



## PARTIKELFILTER

### Serie AS2

AS2-R412006000  
Filter, 5µm, G1/4, S/A

- Tilslutningsdimension 1/4" til 3/8"
- Bredde 52mm
- Filterelement 40, 25 og 5µm
- Flowkapacitet 2100 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Filteret anvendes til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer, f.eks. støvpartikler og kondensvand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl og minimerer slid på komponenterne. Filteret anvendes ofte i kombination med andre komponenter til luftbehandling.

### SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	1,5 bar
Dræntilslutning	"G1/8""
Filterelement	5 µm
Flow-kapacitet	2100 l/min
Funktion	Partikelfilter
Manometer	Nej
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdsdruk	12 bar
Medie	Luftryk
Skålvolumen	16 cm <sup>3</sup>
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C

Tilslutning luft

G1/4

Vægt

0,212 kg

