



## SOFT STARTS/HURTIG AFLUFTNINGSVENTILEN

Serie AS1

AS1-R412010484  
Påfyldningsenhed elektrisk aktiveret, DIN C, 24V DC

- Tilslutningsdimension 1/4"
- Bredde 43mm
- Flowkapacitet 1000 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C
- 3/2-funktion



### PRODUKTBESKRIVELSE

Soft starts/hurtig afluftningsventilen bruges til hurtig at aflufte trykluftsystemet og derefter genstarte systemet langsomt.

### SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	2,5 bar
Effektforbrug	2 W
Elektrisk tilslutning	DIN C
Flow-kapacitet	1300 l/min
Funktion	3/2, Hurtigafluftning / softstart
IP-klasse	IP65
Manometer	Nej
Materiale body	Polyamid
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdstryk	10 bar
Medie	Lufttryk
Partikelstørrelse max	25 µm
Pilottilkobling	CNOMO30
Spænding DC	24 V
Styring	Elektrisk

Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning luft	G1/4
Udstødningstilslutning	"G1/4""
Vægt	0,36 kg

