

TRYKREGULATOR OG FILTER I RUSTFRIT STÅL

Serie 342

342A8403GMB

- Kan klare ekstreme miljøer
- Hus og interne dele i rustfri stål
- Temperaturområde -40°C til 90°C som standard
- ATEX-udførelse som standard



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Atex-klassificering	Zone 1-21
Forsyningstryk max	20 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Partikelfilterregulator
Godkendelser	CE, IEC, SIL2
Godkendelser, Atex	ATEX
Hysterese	0,2 bar
Manometer	Ja
Materiale hus	Rustfrit stål 316L
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Materiale kapsling	Rustfrit stål 316L
Materiale møtrik	Rustfrit stål
Materiale sæde	FPM
Materiale skrue	Rustfrit stål
Materiale tætninger	FPM
Materialefilterskål	Rustfrit stål 316L
Max flow	4430 l/min

Montering	Panelmontering, Uafhængig
Reguleringsområde max	10 bar
Reguleringsområde min	0,5 bar
Skålvolumen	75 cm ³
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	90 °C
Tilslutning	1/2" NPT
Vægt	1,98 kg

