

# TRYKREGULATOR OG FILTER I RUSTFRIT STÅL

Serie 342

342A8403GMB

- Kan klare ekstreme miljøer
- Hus og interne dele i rustfri stål
- Temperaturområde -40°C til 90°C som standard
- ATEX-udførelse som standard



## PRODUKTBESKRIVELSE

## SPECIFIKATIONER

<b>Atex-klassificering</b>	Zone 1-21
<b>Forsyningstryk max</b>	20 bar
<b>Forsyningstryk min.</b>	0 bar
<b>Funktion</b>	Partikelfilterregulator
<b>Godkendelser</b>	CE, IEC, SIL2
<b>Godkendelser, Atex</b>	ATEX
<b>Hysterese</b>	0,2 bar
<b>Manometer</b>	Ja
<b>Materiale hus</b>	Rustfrit stål 316L
<b>Materiale indvendige dele</b>	Rustfrit stål
<b>Materiale kapsling</b>	Rustfrit stål 316L
<b>Materiale møtrik</b>	Rustfrit stål
<b>Materiale sæde</b>	FPM
<b>Materiale skrue</b>	Rustfrit stål
<b>Materiale tætninger</b>	FPM
<b>Materialefilterskål</b>	Rustfrit stål 316L
<b>Max flow</b>	4430 l/min

<b>Montering</b>	Panelmontering, Uafhængig
<b>Reguleringsområde max</b>	10 bar
<b>Reguleringsområde min</b>	0,5 bar
<b>Skålvolumen</b>	75 cm <sup>3</sup>
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	90 °C
<b>Tilslutning</b>	1/2" NPT
<b>Vægt</b>	1,98 kg

