



## REDUNDANT SIKKERHEDSVENTIL MED SLOW START

Series 652 & 653

G652A8S22G101F1  
3/2 sikkerhedsventil, 24V DC, G1/4

- Højt flow - op til 9000 l/min
- ISO 13849, kategori 3 PLd
- Gul farve for hurtig indentificering af sikkerhedsventil
- Sikkerhedsventil i 652-størrelsen kan klare 1 mio. omstillinger!
- Tilslutningsstørrelser fra G1/4" til G1"



### PRODUKTBESKRIVELSE

Ny sikkerhedsventil til 65X serien fra Aventics!

Den redundante sikkerhedsventil i Serie 65x fra Aventics har lang levetid og et højt flow. Det giver høj pålidelighed ved driftstid (B10 på op til 1 mio. omstillinger) og ved hurtigt at bringe en maskine/applikation til sikkert stop i tilfælde af uheld.

Den redundante sikkerhedsventil med integreret slow-start funktion møder ISO 13849 kat. 3 og performance level d. Ventilerne bliver monitoreret med en PNP-magnetisk kontakt for at sikre korrekt og fuldkommen omstilling.

Fra venstre ses normal drift, fuld aflæsning ved nødstop, aflæsning ved fejltilstand i den venstre eller højre sikkerhedsventil.

### SPECIFIKATIONER

<b>Flow-kapacitet</b>	6300 l/min
<b>Standarder</b>	ISO 13849-1
<b>Tilslutning luft</b>	1/4 BSP