

## VAKUUMEJEKTOR

### Serie LEMAX

LEMAX90X10S

Ejektor, 90%, 1,0 mm, NC, afblæs + vagt

- Integreret trykregulator
- Med ASC (Air Saving Control)
- Lavt luftforbrug
- Lavt lydniveau



### PRODUKTBESKRIVELSE

LEMAX indeholder et komplet vakuumsystem med energibesparende funktion i et kompakt design. Med andre vakuuminjektorer skal systemet ofte suppleres med yderligere produkter: Reguleringsventil, trykregulator, vakuumbeskyttelse, afblæsningskredsløb mv. Alt dette er integreret i LEMAX! Den er også udstyret med ASC - Air Saving Control, som betyder, at ejektoren løbende måler på vakuumniveauet. Hvis niveauet falder starter ejektoren op og ellers opretholdes vakuumniveauet med en kontraventil. Denne funktion virker kun på tætte materialer, men giver en høj energibesparelse med hensyn til lavt luftforbrug. Du får også et mere behageligt miljø, da enheden er ret stille i lange perioder. For porøse materialer fungerer enheden som almindelig ejektor, der kontinuerligt skaber vakuum, så længe kontrolventilen er åben.

### SPECIFIKATIONER

<b>Air Consumption</b>	44 NI/min
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V DC
<b>Forsyningstryk max</b>	8 bar
<b>Forsyningstryk min.</b>	4 bar
<b>Funktion</b>	Normalt lukket
<b>Gennemløb</b>	1 mm
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Materiale</b>	PA6.6
<b>Materiale indvendige dele</b>	Aluminium, Messing
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Montage</b>	Single montering
<b>Omgivelsestemperatur til</b>	60 °C

Sound level	68 dBA
Vacuum Flow	29 NI/min
Vægt	130 g
Vakuum niveau	90 %

