

VAKUUMPUMPE TIL STORE BEHOV

GVMAX HD

GVMAXHD90X25SC15A1G1F1DVA
Ejektør, 185 l/min, NC

- Patenteret Smart Swap-system til nemt vedligehold og udskiftning af enheder
- NFC-teknologi til at opsætte og fejlsøge enheder fra mobilen!
- Lavt luftforbrug grundet intelligente ASC-besparelsesfunktioner
- Stort farvedisplay for nem installation
- Kommunikation via IO-link



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne højt ydende vakuumpumpe fra Coval, GVMAX Heavy Duty, bygger videre på det kompakte design og intelligente funktioner kendt fra LEM og LEMAX-serierne med bl.a. Air Saving Control (ASC) hvor der kan spares op til 90% af energiforbruget! Med GVMAX HD har Coval videreudviklet en ejektor som imødegår fremtidens behov for integration på cobots og i kommunikationsnetværk!

Fordelene ved GVMAX HD er:

- Robusthed gør den egnet til at sidde i hårde miljøer fx plademetal forarbejdning og produktionslinjer
- Kraftige vakuumflow igennem det optimerede venturi system og reducerede tømningstider på grund af den kraftige blow-off funktion
- Modularitet og nem vedligehold er sikret igennem det udviklede SMART SWAP monteringsystem
- Effektiv kommunikation med IO-link, klart og tydeligt display samt NFC-teknologi til opsætte og fejlsøge enheder

GVMAX vakuumpumper inkluderer alle "vakuum funktionaliteter" der er påkrævet for en nem, effektiv og økonomisk brug af komprimeret luft i en hver applikation.

GVMAX HD kan fås enten som enkeltstående ejektor eller bygget sammen i en ejektor-ø. Kontakt os for teknisk vejledning og tilbud!

SPECIFIKATIONER

Air Consumption	294 NI/min
Connection Supply Pressure	G3/8-F
Connection Vacuo	G3/8-F
Elektrisk tilslutning	M12 5-pin (han)
Forsyningstryk max	8 bar
Forsyningstryk min.	2 bar
Medie	Luft
Sound level	71 dBA
Vacuum Flow	185 NI/min
Vakuum niveau	85 %