

TRYKMÅLER, MEKANISK - EM

EM

Mekanisk trykmåler Ø90 (pharma)

- Mekanisk trykmåling op til 40bar (Ø90)
- Anvendelig ved CIP/SIP-rengøring op til 149°C kontinuerligt og mulighed for at gå op til 165°C
- Fås med gængse procesforbindelser herunder TriClamp, CPM og Varivent
- Fås med fyldning, UV-stabilt glas, nul-justering
- Overflade $Ra \leq 0.2\mu m$



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi markedsfører trykmålere af høj kvalitet og tidssvarende design fra vor leverandør Anderson-Negele. Vores produkter opfylder de højeste, krav der stilles til procesindustrien og er en perfekt løsning til applikationer indenfor fødevarer-, lægemiddel-, kosmetikindustrien, såvel som de egner sig til applikationer i pharma- og bryggeriindustrien.

Alle Anderson-Negele's tryksensorer produceres efter konceptet "Hygienic by Design", hvilket afspejles i instrumenternes unikke design og de forskellige procesadaptere, der fås hertil.

Herunder finder du information om følgende serie indenfor trykmåling:

EM

Denne mekaniske tryksensor er ideel til hygiejniske applikationer i pharmaindustrien, hvor man ønsker en direkte aflæsning af tryk op til 40bar. Denne trykmåler findes i mange udgaver og med forskellige og valgbare materialer, fx hastelloy membran, UV stabiliseret glas, glycerin for dæmpning.

Kontakt os for at finde den mest optimale løsning til netop din applikation.

;

SPECIFIKATIONER

Anvendelsesområde	Pharma
Diameter	90 mm
Godkendelser	FDA, ASME BPE
IP-klasse	IP66, NEMA Type 4X
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316L
Materiale sensorhus	Rustfrit stål 304

Materialedisplay	Polykarbonat
Medietemperatur fra	-29 °C
Medietemperatur til	149 °C
Omgivelsestemperatur fra	4 °C
Omgivelsestemperatur til	49 °C
Overfladeruhed	0,2 µm Ra