

## TILBEHØR FLEXADAPT

### FLEXADAPT

- Sikker måling af temperatur i rør og beholdere uden åbning i forbindelse med temperaturføler TFP-59, -179, -199
- Mulighed for at adskille temperaturføleren uden at åbne processen og uden elektrisk interferens> Undgå driftstid for kalibrerings- og vedligeholdelsesudstyr!
- Perfekt til små rørdiametre
- Fleksibel anvendelse i næsten alle temperaturmålinger.
- Sikker måling af temperaturen i varme damp- og trykrør.



### PRODUKTBESKRIVELSE

Vi markedsfører procesforbindelser af høj kvalitet og design fra vores leverandør Anderson-Negele, som opfylder de højeste krav inden for procesteknik og er den perfekte løsning til fødevarer-, medicinal-, bryggeri-, kosmetik- og farmaceutiske procesapplikationer.

Produkterne fra Anderson-Negele er fremstillet efter "Hygienic by Design" konceptet, hvilket afspejles i de specielle FLEXadapt procesadapters.

FLEXadapt til temperaturføler

- Supervision af CIP / SIP rengøring
- Hygiejnisk design / procesforbindelse
- Hygiejnisk og let steriliserbar installation med Negele ESF
- CIP / SIP rengøring op til 140 °C
- Produktrelaterede materialer er FDA-kompatible
- Overfladefinish: Ra < 0,8 µm / Mulighed: Ra < 0,6 eller 0,4 µm

### SPECIFIKATIONER

<b>Anvendelsesområde</b>	Food
<b>Godkendelser</b>	FDA
<b>Materiale tilslutning</b>	Rustfrit stål 316L
<b>Overfladeruhed</b>	0,8 µm Ra
<b>Tilslutning</b>	G3/8