

## LEDNINGSMÆRKNING LUKKET PA2

Poser á 5x100 stk.

PA2401/0

PA2 lukket Gul/sort 100 stk/pose (0)

- Diameter 4,0-10,0 mm
- Ledningstværsnit 2,5-16,0 mm<sup>2</sup>
- Leveres i poser 5x100 stk.
- Høj kvalitet, tydelig og holdbar mærkning



### PRODUKTBESKRIVELSE

Ledningsmærkning type PA2 har en lukket konstruktion og sættes på ledningen inden montage af ledningen i den tilhørende klemme.

Dette medfører naturligvis, at mærket ikke kan falde af eller løsne sig.

Ledningsmærkningen er konstrueret til lang holdbarhed og levetid, let montage og med en tydelig mærkning som Partex altid har været garant for.

### SPECIFIKATIONER

Antal af hvert tegn	1 pc
Antal rækker	1 pc
Bredde	6,6 mm
Diameter max	10 mm
Diameter min	4 mm
Farve print	Sort
Farve profil	Gul
Højde	9,5 mm
Længde	4 mm
Ledertværsnit max	16 mm <sup>2</sup>
Ledertværsnit min	2,5 mm <sup>2</sup>
Materiale	PVC
Pakningsstørrelse	100 pc
Pakningstype	Pose
Teksthøjde	4 mm

