

## LCIS PASSIV SIGNALKONVERTER

1500 V

750528.0000

Isolator 4-20/4-20mA x1

- 6,2 mm bred
- Indgangssignalet driver udgangssignalet
- 1500 V adskillelse
- Beskyttelse mod åben sekundær kredsløb
- Skrue eller Push In tilslutning

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

<b>Stigningstid (10-90%)</b>	6 ms
<b>Influence Of Load Resistance</b>	<0,06 % per 100 $\Omega$
<b>Reaktionstid</b>	6 ms
<b>Load Impedance</b>	1000 $\Omega$
<b>Højde</b>	93 mm
<b>Bredde</b>	6,2 mm
<b>Dybde</b>	71 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Vægt</b>	40 g
<b>Tilslutningstværsnit min</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Tilslutningstværsnit maks</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Isolationsspænding ind / ud</b>	1500 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C

Temperaturområde lager fra -40 °C

Temperaturområde lager til 80 °C

