



MAGNETVENTIL, DIREKTE VIRKENDE, 1/8"

Serie L372, 3/2-vejs. Normalt lukket/åben/universal.

L372V01CZB12A23
Magnetventil 3/2 NC RG1/8" 24V DC



- Gennemtestet og god 3/2-vejs ventil som ofte kan leveres på 1-2 dage.
- Pakninger i Viton (FPM) eller EPDM.
- Trykområde 0 bar til 15 bar.
- Ventil krop i messing eller rustfrit stål (AISI 316L)
- Fås også formonteret i manifold.

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie L372 fra Sirai er en klassisk 3/2-vejs magnetventil i messing til gasser og væsker. Standardpakningen er er FPM, men fås også med EPDM. Sirai-ventiler er 100% testet fra fabrikken og testet til minimum 20.000 drifttimer.

Eksempler på applikationer er: Vaskemaskiner, gastørrere, bageriovn, kaffemaskiner, kompressorer, autoklaver, højtryksrensning, tandlægeudstyr, dieselmotorer, svejsmaskiner, air-conditionanlæg, blødgøring af vand, analyseapparater og meget mere.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0 bar
Effektforbrug	5,5 W
Elektrisk tilslutning	DIN B Ind. 43650
Flowkoefficient	0.08
Funktion	3/2
IP-klasse	IP67
Materiale membran	FKM
Materiale ventilhus	Messing
Max tryk	50 bar
Medietemperatur fra	0 °C

Medietemperatur til	130 °C
Spænding DC	24 V
Tilslutning	G1/8
Vægt	0,14 kg
Viskositet max	37 cSt