



MAGNETVENTIL 2/2 VEJS, DAMPVENTIL

Serie 222

SCE222B093

Magnetventil 2/2 NC RG 3/8" 230V 50Hz

- 3/8"- 1 1/2"
- NC-funktion
- Arbejdstryk op til 3,5 bar
- Messing
- Velegnet til damp med temperaturer på til +150°C



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Differenstryk damp max	3,5 bar
Differenstryk min	0 bar
Effektforbrug	10,5 W
Flowkoefficient	2,6
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Gennemløb	16 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale sæde	Messing
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Materiale tætninger	EPDM
Materiale ventilhus	Messing

Max flow	43,3 l/min
Max tryk	10 bar
Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	150 °C
Responstid ind	15 ms
Responstid ud	60 ms
Spænding AC	230 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	40 °C
Tilslutning	3/8 BSP
Type ventil	Magnetventil
Vægt	1,2 kg

