

2/2 ASCO MAGNETVENTIL DIREKTE VIRKENDE 1/8" ELLER 1/4"

Serie 256 Ny

G256C134S1V00F1
Solenoid valve 2/2 NC 1/8" FPM 24VDC

- NC eller NO
- Kompakt version
- Arbejdstryk op til 30 bar
- Hus i messing, rustfrit eller PPS



PRODUKTBESKRIVELSE

ASCO Serie 256, er 2-vejs kompakte magnetventiler er designet til afspærringskontrol til en lang række industrielle og kommercielle industriapplikationer. Ventilerne har en række tredjepartsgodkendelser til applikationer lige fra brændselsolie- og gasbrændere til drikkevands- og madserviceapplikationer. Deres kompakte design passer ind i trange rum, de kan monteres i enhver position og fås i flere manifold-konfigurationer. Ventilerne er ideelle til lang række applikationer som, luft, gas, damp drikkevand og let olie.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	20 bar
Effektforbrug	3,5 W
Flowkoefficient	0,051
Funktion 2	Normalt lukket
Gennemløb	1,2 mm
Manuel drift	Nej
Materiale sæde	Messing
Materiale ventilhus	Messing
Max flow	0,85 l/min
Spænding DC	24 V
Tilslutning	1/8 BSP
Vægt	0,116 kg