

KDS-KV ADSKILBARE FORSKRUNINGER

Forskruninger

28610.4

KDS-KV M20 BK Forskruning u. indsats

- Let at montere færdigkonfektionerede kabler
- Høj tæthedsgad IP 66
- Forskruninger for metrisk gevind M20 til M63
- Adskillelig møtrik medleveres forskruningen



PRODUKTBESKRIVELSE

CONTA-CLIP tilbyder nu kabelforskruninger for metriske gevind M20 til M63 til gennemføring af kabler med eller uden stik.

Under service eller ved eftermontering af færdigkonfektionerede kabelbøsninger kan kabler med en diameter fra 2 til 35 mm hurtigt og nemt føres ind eller ud af tavle eller kabinet og stadig bibeholde en tæthedsgad på IP66.

Det delbare system, som forskruningen er opbygget efter, sikrer hurtig og nem montering. Pakningen har en bølgesnitprofil, der sikrer en pålidelig og høj tæthedsgad og sikrer korrekt aflastning af kablet.

Pakningen placeres først omkring kablet og indsættes derefter i en af de to halvdele af forskruningen.

Afhængig af kabelforskruningens størrelse kan der indsættes op til fire pakninger. Herefter klikkes de to halvdele af kabelforskruningen let sammen med værktøj/tang. En møtrik, som også kan adskilles, kan monteres inde i kabinettet såfremt der ikke benyttes gevind.

Fordele ved KDS Click forskruninger

Færdigkonfektionerede kabler kan let føres ind eller ud af kabinetter

Garantien bibeholdes på de færdigkonfektionerede kabler

Udskiftning og servicearbejde er hurtigt og problemfrit

Høj tæthedsklasse IP 66

Kan installeres i standard metriske gevind M20-M63x1.5

Inkluderer en adskillelig møtrik og pakningen er indstøbt

SPECIFIKATIONER

Installeret højde	23,7 mm
IP-klasse	IP66
Farve	Sort
Længde	40 mm
Montage	Skrue
Bredde	40 mm
Højde	38,7 mm
Gevindstørrelse	1,5 mm

Møtrik inklusive	Ja
Bredde på nøgle til fastspænding	38 mm
Stigning på gevind	M20
Diameter på forskruring (kant til kant)	40 mm
Gevindlængde	15 mm
Flammeklasse	V-0
Materiale	TPE
Glasfiberforstærket	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid
Temperaturområde drift til	120 °C
Silikonefri	Ja
Pakningsstørrelse	10 pc
Oprindelsesland	DE
Tariff code	39269097
Vægt	11,05 g

