

MAGNETFILTER

ZV-015GR
Magnetfilter 1/2"

- Filter kombineret magnetisk separator
- Let at rengøre
- Anvendes til at beskytte flowprodukter mod ferritiske partikler
- Medieberørte dele i forniklet messing



PRODUKTBESKRIVELSE


·Det magnetiske filter ZV bruges til at beskytte flowprodukter for store snavspartikler og også ferritiske partikler. De ferritiske (magnetiske) partikler tilbageholdes i filteret ved hjælp af en integreret magnetisk separator. Filteret kan nemt rengøres ved at skrue proppen på messinghuset af. Maskestørrelse 600 µm.

Specielt design

- Maskestørrelse 250 µm
- Messing, fiberpakning (1/2" til 3")

SPECIFIKATIONER

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Længde | 48 mm |
| Materiale filter | Rustfrit stål 304 |
| Materiale hus | Bronze |
| Materiale magnet | Barium-ferrit |
| Materiale tætninger | EPDM |
| Max flow | 3,1 m ³ /h |
| Medietemperatur til | 90 °C |
| Trykfald | 0,15 |
| Trykområde max | 16 bar |
| Vægt | 0,3 kg |



| G° | Modell | H mm | L mm | SW mm | SW1 mm | H1 mm | X |
|-------|--------|------|------|-------|--------|-------|----|
| 1/2 | ZV-015 | 41 | 36 | 26 | 19 | 32 | 12 |
| 3/4 | ZV-020 | 46 | 46 | 32 | 24 | 32 | 15 |
| 1 | ZV-035 | 62 | 60 | 38 | 32 | 124 | 18 |
| 1 1/4 | ZV-050 | 78 | 112 | 47 | 41 | 156 | 18 |
| 1 1/2 | ZV-060 | 82 | 120 | 54 | 46 | 164 | 18 |
| 2 | ZV-090 | 95 | 160 | 66 | 56 | 196 | 20 |
| 2 1/2 | ZV-085 | 125 | 220 | 85 | 70 | 220 | 22 |
| 3 | ZV-090 | 140 | 250 | 100 | 75 | 280 | 25 |

