

NIVEAUKONTAKT TIL SIDEMONTERING

Model ML

S1.PML3D.16K.C1

Niveaukontakt M16x1,5, polypropylen

- For væsker op til 6 bar
- Kontrol af væskeniiveau i vandret position
- Medieberørte dele i plast



PRODUKTBESKRIVELSE

Niveaukontakt i polypropylen eller PVDF for horisontel montering og indikering af væskeniiveau. Det er en enkel, pålidelig og billig løsning, ideel hvor pladsen er begrænset. Denne niveaukontakt er nem at montere og bruges hvor der ikke stilles særlige krav.

Optioner:

- 1/2" eller 3/4" BSPT
- Elektrisk tilslutning: spadestik
- Rustfrit stål eller messing
- Anden kabellængde

SPECIFIKATIONER

Brydestrøm max	0,5 A
Densitetsområde min	0,6 g/cm ³
Elektrisk tilslutning	Enkelt ledninger
Funktion	Flyder, reedkontakt
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	70 VA
Materiale	Polypropylen
Materiale flyder	Polypropylen
Materiale tætninger	Viton
Medie	Vand, olie
Montage	Indvendig montering
Montage	Sidemonteret

Spænding AC max	300 V
Temperaturområde til	90 °C
Trykområde max	3 bar
Type niveaumåler	Sidemonteret

