

NIVEAUKONTAKT TIL SIDEMONTERING

Model L1

L1S52SML316KSC1

Niveaukontakt M16x1,5 RF, 1,5m kabel

- For væsker op til 30 bar
- Kontrol af væskenniveau i vandret position
- Medieberørte dele i rustfrit stål



PRODUKTBESKRIVELSE

Niveaukontakt i rustfrit stål, som monteres horisontalt for indikering af væskenniveau i tanke.

Optioner:

- SPDT (mikroswitch)
- Udvendig montering med flangetilslutning
- Atex klassificeret
- 3m kabel
- Indbygget PT100 føler

SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Brydestrøm max | 0,5 A |
| Densitetsområde min | 0,66 g/cm ³ |
| Funktion | Flyder, reedkontakt |
| IP-klasse | IP65 |
| Kontaktbelastning max | 70 VA |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Materiale flyder | Rustfrit stål 316 |
| Materiale tilslutning | Rustfrit stål 316 |
| Montage | Sidemonteret |
| Spænding max | 300 V |
| Temperaturområde til | 110 °C |
| Trykområde max | 30 bar |
| Type niveaumåler | Sidemonteret |

