

H07BQ-F

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690207/04K
H05BQ-F 2x0,75mm²

- Vandresistent
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olie/UV bestandig
- Slidstærkt og rubust
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE**SPECIFIKATIONER**

Afskærmet	Nej
Antal ledere	2 pc
Anvendelsesområde	Fleksibel installation
Bøjningsradius fast installation	Min. 4 x d
Bøjningsradius fleksibel brug	Min. 12,5 x d
Diameter ydre ±5%	6,4 mm
Farve yderkappe	Orange RAL 2003
Godkendelser	RoHS
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Kobbervægt	14,4 kg/km
Lederidentificering	Farvekodet
Nominal spænding	U ₀ /U 300/500 V
Temperaturområde fast anvendelse fra	-45 °C
Temperaturområde fast anvendelse til	90 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-35 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	80 °C
Testspænding	2000 V
Tværsnit	0,75 mm ²
Vægt	50 kg/km

