



CC 600 WORLD

Styrekabel - PVC

SAB02510305

Styrekabel CC 600 World 3x0,5mm²



- Nummereret i henhold til EN50334
- Lille bøjningsradius (5 x d)
- Oliebestandig PVC
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkendt

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afskærmet	Nej
Antal ledere	3 pc
Bøjningsradius fast installation	4 x D
Bøjningsradius fleksibel brug	6 x D
Color Jacket	Grå RAL 7000
Diameter ydre ±5%	6,5 mm
Godkendelser	RU, CSA, CE
Kobbervægt	15,4 kg/km
Lederisolation	PVC
Nominal Voltage UL CSA	600 V
Nominel spænding	U ₀ /U 300/500 V
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fast anvendelse til	90 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	5 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	90 °C
Testspænding	3000 V
Tværsnit	0,5 mm ²
Vægt	60 kg/km
Yderkappemateriale	PVC

AV[®] SFA[®] HAR

ERC RoHS ✓