

LAVT FLOW, HØJ TEMPERATUR, SPRING OG DOME LOADED, DIAPHRAM SENSOR

44-2300 Serien Backpressure regulator

44-2300 Backpressure regulator

- Nøjagtig regulering af alle typer af gas
- Super sensitiv ventil til lavt difference tryk
- Kompakt og økonomisk serie
- Metal membran sikrer mod lækage
- Kan leveres med "dome" belastning og til panelmontage



PRODUKTBESKRIVELSE

TESCOM 44-2300 serien

en kompakt, letvægts-, et-trins-, modtryksregulator. Den bruges til brændbare og industrielle gasser med et flow på mindre end 4 SCFM / 113 SLPM. Metal membranen sikrer gassens renhed og integritet. Serien er ideel til brug i analytiske systemer, prøver og til forskning og udviklingslaboratorier.

Applikationer

- Analytical systems
- Gas sampling
- Pilot plants
- OEM packages
- R & D laboratories

Fordele

- Reducere forurening og giver en nøjagtig regulering af korrosive eller non-corrosive gasser
- Convolutet metal-to-metal sealed diaphragm
- Lukket tryk differential imellem crack og reseal
- Kompakt og Prisvenlig
- Mulighed for dome loading
- Mulighed for Panel montering

For at finde den model som passer dine behov bedst, kontakt venligst vores produktspecialist.

Vi beder dig om at oplyse følgende detaljer, som minimum:

- Gastype
- Indgangstryk (P1)
- Udgangstryk (P2)
- Flowområde og/eller Cv

;

SPECIFIKATIONER

Flow

max 113sl/min

