

TESCOM™

## CHANGEOVER REGULATOR TIL HIGH FLOW APPLIKATIONER

ACS3200 Serien

ACS3200

ACS3200  
ACS3200

- Indgangstryk: op til 207 barg
- 2 forskellige udgangstryk 11.0 barg og 13.8 barg
- Tilgængelig i AISI 316 SST og Messing
- Baseret på Tescoms 44-3200 Regulator
- Monteringsplade medfølger

### PRODUKTBESKRIVELSE

#### ACS3200 - High Flow Changeover Regulator

ACS3200 serien er et kompakt, letvægts, high purity, high flow changeover system, som er specielt god til at håndtere korrosive og brandfarlige gasser. Den diffusionsresistente diaphragm pakning i metal er med til at vedholde den høje renhed og integritet. ACS3200 giver et konstant tryk og flow fra 2 ventiler som samtidig sørger for at eliminere enhver udfald.

- Maximum indgangstryk: 207 barg
- Udgangstryk: op til 13.8 barg
- Tilgængelig i AISI 316 Rustfri Stål eller Messing
- Baseret på Tescom's 44-3200 Regulator
- Mounteringsplade medfølger

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden  
Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

### SPECIFIKATIONER

Flow kapacitet	1,2 Cv
Lækrate	Bubble-tight
Materiale	Rustfri stål eller Messing
Max Inlet Pressure	207 bar
Max Outlet Pressure	14 bar
Serie	ACS32
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	1/4" NPTF


Type

Changeover Regulator


Vægt

4,5 kg

ACS32	1	4	1	1
BASIC SERIES	BODY AND TRIM	OUTLET PRESSURE	GAUGE OPTION	MAXIMUM INLET PRESSURE
ACS32	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	4 - 160(200 psi) 11(A) 1.8 bar (optional 400 psi / 27.6 gauge)	6 - No gauges installed 1 - Gauges installed	1 - 3000 psi 287 bar (optional 4000 psi / 27.6 bar gauge)



SINGLE BODY CHANGEOVER SYSTEM



TWO BODY CHANGEOVER SYSTEM

