

CHANGEOVER SYSTEM TIL LOW FLOW APPLIKATIONER

CS-2200 Serien

CS-2200

CS-2200
CS-2200

- Indgangstryk: op til 241 Barg
- 4 forskellige udgangstryk fra 1.7 barg til 10.3 barg
- Tilgængelig i AISI 316 SST og Messing
- Baseret på Tescoms 44-2200 Regulator
- Monteringsplade medfølger



PRODUKTBESKRIVELSE

CS-2200 - Low Flow Changeover System

CS-2200 serien er et komplet high purity changeover system som kombinerer changeover regulatorer og linje regulatorer i et kompakt væghængt system, specielt god til korrosive og brandfarlige gasser. Den diffusionsresistente diaphragm pakning i metal er med til at vedholde den høje renhed og integritet. CS-2200 giver et konstant tryk og flow fra 2 ventiler som samtidig sørger for at eliminere enhver udfald.

- Maximum indgangstryk: 241 barg
- Fire maximum udgangstryk fra 1.7 til 10.3 barg
- Designet til at levere et konstant gasflow til applikationer der kræver lageret gaslevering
- Tilgængelig i AISI 316 Rustfri Stål eller Messing
- Baseret på Tescom's 44-2200 Regulator
- Mønteringsplade medfølger

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden

Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

SPECIFIKATIONER

Flow kapacitet	0,06 Cv
Lækrate	Bubble-tight
Materiale	Rustfri stål eller Messing
Max Inlet Pressure	241 bar

Max Outlet Pressure 10 bar

Serie CS-22

Temperaturområde fra -40 °C


Temperaturområde til 74 °C

Tilslutning 1/4" NPTF


Type Changeover System

Vægt 2,3 kg

CS-22	6	3	2	4	1
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
CS-22	1 - Brass 4 - 316 Stainless Steel	0 - 0.25 psig 0 - 1.7 bar 1 - 0.50 psig 0 - 3.4 bar 2 - 0.100 psig 0 - 6.9 bar 3 - 0.150 psig 0 - 10.3 bar	2 - NPTF	4 - 1/4"	1 - 1000 psig 241 bar (with gauges) 2 - 1000 psig 241 bar (no gauges)



SINGLE BODY CHANGEOVER SYSTEM



TWO BODY CHANGEOVER SYSTEM

