

XD10 OG XD26

Udvidelsesmoduler

88970215

Micro PLC M3 exp. modul XR06 12V DC



- Strømforsyning via logikmodulet, samme spænding som ved indgangene
- Relæudgange, hvoraf en er skifteudgang på XE10-modulet

PRODUKTBESKRIVELSE

Via fire forskellige udvidelsesmoduler kan logikmodulets totale antal indgange/udgange hurtigt og nemt tilpasses aktuelle behov. Med maksimal udvidelse er der adgang til 30 indgange og 20 udgange. Afhængigt af det valgte basismodul, kan der opnås relæ- og transistorudgange i samme udvidede enhed. XR-modulerne kan anvendes med netværkskommunikationsmodulerne XN03 og XN05.

Logikenheden kan maksimalt udvides med 2 moduler. Det midterste modul skal være et "sandwich-modul"

SPECIFIKATIONER

Antal indgange	4
Antal udgange	2
Forsyningsspænding	12 V DC
Switching Voltage Logic 1 Mode Input I5-IG	7 V
OFF-Voltage Logic 0 Mode Input I5 IC	3 V
Switching Voltage Max	250 V AC
Bredde	35,5 mm
Dybde	57,5 mm
Højde	90 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Godkendelser	CE, CSA, RoHS, UL

