

## XD10 OG XD26

### Udvidelsesmoduler

88970215

Micro PLC M3 exp. modul XR06 12V DC



- Strømforsyning via logikmodulet, samme spænding som ved indgangene
- Relæudgange, hvoraf en er skifteudgang på XE10-modulet

### PRODUKTBESKRIVELSE

Via fire forskellige udvidelsesmoduler kan logikmodulets totale antal indgange/udgange hurtigt og nemt tilpasses aktuelle behov. Med maksimal udvidelse er der adgang til 30 indgange og 20 udgange. Afhængigt af det valgte basismodul, kan der opnås relæ- og transistorudgange i samme udvidede enhed. XR-moduleterne kan anvendes med netværkskommunikationsmodulerne XN03 og XN05.

Logikenheden kan maksimalt udvides med 2 moduler. Det midterste modul skal være et "sandwich-modul"

### SPECIFIKATIONER

<b>Antal indgange</b>	4
<b>Antal udgange</b>	2
<b>OFF-Voltage Logic 0 Mode Input I5 IC</b>	3 V
<b>Switching Voltage Max</b>	250 V AC
<b>Switching Voltage Logic 1 Mode Input I5-IG</b>	7 V
<b>Forsyningsspænding</b>	12 V DC
<b>Dybde</b>	57,5 mm
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C
<b>Bredde</b>	35,5 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Godkendelser</b>	CE, CSA, RoHS, UL
<b>Højde</b>	90 mm

