

MUTINGBOX

SG-M-CB

Connection Box, for op til 4 sensorer

- Plug & play tilslutning
- M12-kontakt
- Enkel installation



PRODUKTBEKRIVELSE

SG-M-CB-mutingboksen er et koblingspunkt mellem mutingsensor og lysstrålebeskyttelse. Mutingfølerne tilsluttes boksen via M12-kontakterne, og forbindelseskablerne mellem mutingsensorerne og forbikoblingsboksen fås i forskellige længder. Der er fire forbindelser, hvor fire mutingfølere kan tilsluttes afhængigt af applikationen. Parallelt er der to sensorer på hver side af lysgitteret til passage i begge retninger, på tværs i begge retninger eller til passage i en retning (ud af det farlige område) når de to sensorer er monteret parallelt på den ene side af lysgitteret.

Lysdioder angiver status for den respektive forbikoblingsføler. Mutingboksen er fordelagtigt monteret direkte på lysstrålebeskyttelsen / beskyttelsesposten via monterings sæt.



Som vist på illustrationen er mutingsensorerne koblet til mutingboksen via denne nemme tilslutning, hvilket minimerer installationstiden.

Bemærk: Tilbehørskablerne bruges kun med løse fotoceller og bruger ikke komplette mutingarme.

SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	155 x 29.5 x 22 mm
IP-klasse	IP65
Materiale	Plast
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C

