

SG4

Hånd Lysgitter

SG4-30-015-00-E
 Lysgitter Base, L=150mm/30mm, EDM



- Rækkevidde op til 19 m
- Skydningsfelt 150-1800 mm
- Type 4 lysgitter
- Kompakt profil



PRODUKTBESKRIVELSE

SG4 er et lysgitter med en rækkevidde på op til 19 meter.

Lysgitteret findes som type 4 og har det højeste sikkerhedsniveau iht. de nyeste sikkerhedsstandarder EN ISO 13849-1 og EN 62061. SG4 har indbygget overvågning, indgang til overvågning af eksterne kontaktorer og to sikre elektroniske kortslutningsovervågede udgange. Det betyder, at SG4 kan fungere som "stand alone" og ikke behøver nogen special kontrolenhed. SG4 leveres komplet med standardbeslag (ST-KSTD).



SPECIFIKATIONER

Antal stråler	8
DC	99 %
Effektforbrug	Sender max 2,5 W. Modtager 3,5 W (uden belastning)
Ekstra funktionalitet	EDM, nulstilling (automatisk / manuel), testindgang

Forsyningsspænding	24 V DC, stabiliseret
Godkendelser	CE, cULus, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP65
Kabelforbindelsesmodtager	M12, 8-pol
Kabelforbindelsestransmitter	M12, 4-pol
Kabellængde max	50 m
Kontaktstrøm max	0,5 A
LED-indikering	6 x LED, 7-segment (SSD) display
Materiale hus	Aluminium
Mtftd	444 år
Opløsning	30 mm
PL	e (EN ISO 13849-1)
Protection height	150 mm
Reaktionstid	9 ms
Scope	0,2-19 m
SFF	99,30 %
Sikre udgange	2 PNP
SIL	3 (EN IEC 62061)
Spændingstolerance	±20 %
T1 (Life Time In Years)	20
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type	4
Type	Finger- og håndbeskyttelse

