

## SIKKERHEDSFOTOCELLE

S5/SL5

S5-5-G8-62SGST4

Sikkerheds fotocel. sender 0-8m Type 4



- Rækkevidde op til 40m
- Type 4, SIL3, Ple
- Arbejdstemperatur ned til -25° C

### PRODUKTBEKRIVELSE

Datalogic sikkerhedsfotocelle M18 model med M12 stik. Perfekt når pladsen er begrænset, og der ikke er plads til en normal lysbom, eller når afstanden mellem bjælkerne skal kunne indstilles manuelt. Rækkevidde 0 til 40 m og arbejdstemperatur ned til -25° C gør den velegnet til udendørs applikationer. Giver det højeste sikkerhedsniveau SIL3 i henhold til EN 62061 og PLE i henhold til EN ISO 13849-1, når det bruges sammen med en af vores styreenheder. Op til fire par sikkerhedsfotoceller kan tilsluttes for at opnå fire sikkerhedslysstråler i enten to dobbelt-strålede beskyttende felter eller et fire-strålet beskyttet felt. Fotocellerne kan også bruges i muting-applikationer med styreenhed SG-BWS-T4-MT.

### SPECIFIKATIONER

<b>Effektforbrug</b>	Max 35 mA
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V DC, stabiliseret
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V DC
<b>Godkendelser</b>	CE, cULus, TÜV
<b>I henhold til</b>	EMC, LVD, MD
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Kabeltilslutning</b>	M12, 4-polet
<b>Materiale hus</b>	ABS-plast, Aluminium
<b>Reaktionstid</b>	1 ms
<b>Scope</b>	0-8 m
<b>Sensing distance</b>	8 m
<b>Spændingstolerance</b>	±15 %
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager til</b>	70 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C
<b>Type of light</b>	IR LED
<b>Type Of Light</b>	Infrarød LED 880 nm

S5-5-G8-62-SG-ST4

