

SIKKERHEDSFOTOCELLE S300

S300-PR-5EXST4

Sikkerheds fotocel. sender 40m Type 4

- Opvarmet linse
- Rækkevidde op til 40 m
- Type 4, SIL3, PL e
- Arbejdstemperatur ned til -40 °C



PRODUKTBESKRIVELSE

Sikker fotocelle med M12-stik og opvarmet objektglas. Perfekt til smalle rum, hvor en almindelig lysstråle ikke passer fysisk, eller hvis du skal bestemme afstanden mellem strålerne. Område fra 0-40 m, arbejdstemperatur ned til -40 ° C, hvilket gør den velegnet til udendørs applikationer. Sammen med nogen af vores kontrolenheder får du det højeste sikkerhedsniveau SIL3 enl. EN 62061 og PL e enl. EN ISO 13849-1. Op til fire par sikkerhedsfotoceller kan tilsluttes for at modtage fire sikre lysstråler til enten to tovejsbeskyttelsesområder eller et førsteklasses beskyttelsesfelt. Fotocellerne kan også bruges i muting applikationer med SG-BWS-T4-MT controlleren.

SPECIFIKATIONER

Anti-fog function	Nej
Effektforbrug	Max. 35 mA
Forsyningsspænding	24 V DC, stabiliseret
Forsyningsspænding	24 V DC
Godkendelser	CE, cULus, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP67
Kabeltilslutning	M12, 4-polet
LED-indikering	POWER ON LED (GREEN), OUT PUT LED (YE LLOW), STABILITY LED (GREEN)
Materiale hus	ABS-plast, Aluminium
Rækkevidde max	40 m
Reaktionstid	1 ms
Scope	0-40 m
Spændingstolerance	±15 %
Temperaturområde fra	-40 °C

