

ID11

Lineær aktuator

ID11-XX-10-A-XXX-XXXX-XX-XX



- 12/24V DC
- Max. belastning 7000N
- Maks. hastighed 33,5 mm/s
- Kapslingsklasse: IP54 (op til IP65)



PRODUKTBESKRIVELSE

ID11 er en kraftig lineær aktuator, der kan håndtere høje hastigheder og belastninger på op til 7000N.

ID11 er fremstillet med en speciel gearkasse, som giver ID11 en installationsdimension, der er 40 mm kortere sammenlignet med ID10 i samme design.

Den specielle gearkasse gør det muligt at justere de interne endestopkontakter uden at installere ID11 i applikationen.

I standardversionen leveres ID11 med forudindstillede grænsekontakter.

Der findes valgfrit tilbehør til ID11, så man kan tilpasse den lineære aktuator efter behov:

- IP65-klassificering
- kabeludgang på siden,

ID11 er designet til forskellige industrielle anvendelser, såsom landbrugsmaskiner og industriel automatisering.

SPECIFIKATIONER

Back drive force	1500 N
Driftscyklus	25 %
Forsyningsspænding	12 V DC, 24 V DC
IP-klasse	IP54, IP65
Leverandør	MOTECK
Max. hastighed	33,5 mm/s
Slaglængde max.	610 mm
Slaglængde min.	102 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	65 °C
Trækraft max	1500 N
Trykkraft max	1500 N

