

## MK32

### Lineær aktuator

N4



- Driftsspænding 24 V DC
- Maksimal belastning 3500N (træk/skub)
- Hastighed uden belastning: 26mm/sek.
- Hastighed med maksimal belastning 5,0 mm/sek.
- Slaglængde 50 ~ 600 mm



#### PRODUKTBESKRIVELSE

MK32 er en lille, men kraftfuld aktuator og fås op til 3500N.

Denne model har også interne grænsekontakter, der lukker motoren ned i hver ende.

- Støj: 52dB
- IP-beskyttelsesklasse: IPX4, IP66
- Driftstemperatur: -20°C ~ +65°C

#### SPECIFIKATIONER

<b>Driftscyklus</b>	10 %
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V DC
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Leverandør</b>	Motteck
<b>Lydniveau</b>	50 dB
<b>Nominel hastighed, fuld belastning</b>	5 mm/s
<b>Nominel hastighed, ingen belastning</b>	9,5 mm/s
<b>Slaglængde max.</b>	400 mm
<b>Slaglængde min.</b>	50 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	65 °C
<b>Trækraft max</b>	3500 N
<b>Typical current 24V Full load</b>	4,2 A
<b>Typical current 24V No load</b>	0,4 A

