

ID10P

Lineær aktuator

ID10P-2420B-102-P000001



- 24 V/DC
- Max. belastning 12500 N
- Max. hastighed 20 mm/s
- Kapslingsklasse: IP69K



PRODUKTBESKRIVELSE

ID10P er en aktuator dedikeret til applikationer med høj belastning og høj hastighed. Den forbedrede gearkasse og interne struktur gør ID10P mere velegnet til vibrationer og barske arbejdsmiljøer. Derudover har ID10P IP67- og IP69K-beskyttelse og har bestået 500-timers saltsprøjtetest med belægning på højt beskyttelsesniveau, hvilket gør den velegnet til landbrug, byggeri og industriområder.

Der findes valgfrit tilbehør til ID10P, så man kan tilpasse den lineære aktuator efter behov:

- Positionsfeedback via potentiometer (POT)
- Monteringsbeslag

SPECIFIKATIONER

Driftscyklus	25 %
Forsyningsspænding	24 V DC
IP-klasse	IP67, IP69K
Leverandør	MOTTECK
Nominel hastighed, fuld belastning	15,5 mm/s
Nominel hastighed, ingen belastning	20 mm/s
Slaglængde	100 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	65 °C
Trækraft max	9000 N
Trykkraft max	9000 N
Typical current 24V Full load	11 A
Typical current 24V No load	1,8 A

