

## MAXI SPINNER 360° TYPE 5500 OG 8000

### Tankrensningssystem

JA-5500RG  
Maxi Spinner 5500

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Gevind / Clips tilslutning
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### 5500

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med spilt eller indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres
- JA-5500 kan leveres med forlænget rørtilslutning Ø34/1,5 x 450 mm

#### 8000

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med spilt eller indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres

OBS! Må ikke bruges med Demineraliseret vand eller Komprimeret luft i længere perioder, grundet kraftigt slid på lejer.

#### Anvendelsesområder:

- Mindre Tanke
- Tromler
- Bøtter
- Flasker
- Transportbeholdere
- Maskinanlæg, f.eks i næringsmiddel- drikkevare- kosmetik- farmaceutisk- og kemisk industri.

For teknisk support kontakt:

Mogens Bak

Produktchef Proces

[mogens.bak@oemklitso.dk](mailto:mogens.bak@oemklitso.dk)

## SPECIFIKATIONER

<b>Beskrivelse</b>	Roterende Rensekugle
<b>Certifikater</b>	3.1 EN 10204
<b>Driftstryk</b>	2,5 bar
<b>Kapacitet</b>	4,0 Meter
<b>Maksimalt flow</b>	232 L/Min
<b>Max tryk</b>	2,5 bar
<b>Montage</b>	Gevind
<b>Procestilslutning</b>	5/4" Indvendig Rørgevind
<b>Spray vinkel</b>	360 °
<b>Temperaturområde</b>	5°-95°C
<b>Tilslutningsdimension</b>	5/4" RG

