



## T-KOBLING, UDVENDIGT GEVIND I MIDTEN

Serie 1000

1200 4/2.7-1/8  
T-kobling, 4/2,7, RG 1/8"

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatisk og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

### SPECIFIKATIONER

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Form / Type          | T                 |
| Gevind type test     | Konisk            |
| Godkendelser         | PED, REACH, RoHS  |
| Materiale body       | Forniklet messing |
| Materiale møtrik     | Forniklet messing |
| Materiale tætninger  | NBR               |
| Pakningsstørrelse    | 10 pc             |
| Slangediameter indv. | 2,7 mm            |
| Slangediameter udv.  | 4 mm              |
| Temperaturområde fra | -20 °C            |
| Temperaturområde til | 80 °C             |
| Tilslutning          | G1/8              |



|                  | A   | B    | L1   | L2   | CH |
|------------------|-----|------|------|------|----|
| 1200 4/2.7-1/8   | 1/8 | 7.5  | 37.0 | 15.0 | 8  |
| 1200 6/4-1/8     | 1/8 | 7.5  | 37.2 | 15.0 | 8  |
| 1200 6/4-1/4     | 1/4 | 11.0 | 41.2 | 19.0 | 9  |
| 1200 8/6-1/8     | 1/8 | 7.5  | 39.8 | 16.5 | 9  |
| 1200 8/6-1/4     | 1/4 | 11.0 | 43.8 | 20.5 | 9  |
| 1200 10/8-1/8    | 1/8 | 7.5  | 48.0 | 18.0 | 11 |
| 1200 10/8-1/4    | 1/4 | 11.0 | 48.0 | 22.0 | 11 |
| 1200 10/8-3/8    | 3/8 | 11.5 | 51.0 | 22.0 | 11 |
| 1200 12/10-3/8   | 3/8 | 11.5 | 54.0 | 22.5 | 13 |
| 1200 15/12.5-1/2 | 1/2 | 14.0 | 63.0 | 28.0 | 16 |