

ENKEL BANJOKOBLING TIL HULSKRUE

Serie 1000

1500 4/2.7-M5
Banjokobling, 4/2,7, ØM5

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	B
Gevind type test	Metrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	2,7 mm
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5



	A	D	S	L
1500 4/2 7-M5	M5 5,1	9	12,5	16,5
1500 4/2 7-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1500 4/2 7-1/8	1/8 10,0	14	15	23,3
1500 4/2 7-M5	M5 5,1	9	12,5	16,5
1500 6/4-M5	M5 6,1	9	12,5	16,5
1500 6/4-1/8	1/8 10,0	14	15	23,3
1500 6/4-1/4	1/4 13,3	18	17	25,3
1500 6/4-3/8	3/8 16,7	21	20	26,8
1500 8/6-1/8	1/8 10,0	14	15	24,7
1500 8/6-1/4	1/4 13,3	18	17	27,8
1500 8/6-3/8	3/8 16,7	21	20	27,7
1500 8/6-1/2	1/2 21,0	26	24	31,2
1500 10/8-1/8	1/8 10,0	14	15	27,5
1500 10/8-1/4	1/4 13,3	18	17	29,5
1500 10/8-3/8	3/8 16,7	21	20	30,9
1500 10/8-1/2	1/2 21,0	26	24	34,0
1500 12/10-3/8	3/8 16,7	21	20	31,5
1500 12/10-1/2	1/2 21,0	26	24	35,0
1500 15/12 5/12	5/12 21,0	26	24	36,5