

## MINIKUGLEVENTIL, UDVENDIG TIL INDVENDIG GEVIND

Serie 6000

6066 1/8  
Minikugleventil, udv.til indv. 1/8"

- Kompakt design
- Krop i forniklet messing
- Pakninger i Nitril
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -15 til 110°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykområde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuum netværk
- Vandinstallationer

### SPECIFIKATIONER

<b>Gevind type test</b>	Cylindrisk
<b>Godkendelser</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Materiale body</b>	Forniklet messing
<b>Materiale håndtag</b>	PA
<b>Materiale pakning</b>	PTFE
<b>Materiel kugle</b>	Forniklet messing
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc
<b>Temperaturområde fra</b>	-15 °C
<b>Temperaturområde til</b>	110 °C
<b>Tilslutning</b>	G1/8

<b>Trykområde max</b>	10 bar
<b>Trykområde min</b>	-0,99 bar

---