

LIGE STIKFORBINDELSE (PARALLEL)

Serie 50020

50020 3-M5

Push-in stik, lige, 3 mm slange, M5, rød


- M5 til 1/2" udv. BSPP
- Ø3 til 14mm slange
- Pakninger i nitril
- Temperaturområde -20 til +80°C
- Trykområde op til 20 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
8020 3-65	5020N 3-65	36	6	6	152	6	2
8020 4-65	5020N 4-65	46	6	6	212	10	2
8020 6-18	5020N 6-18	18	6	12	252	10	4
8020 8-14	5020N 8-14	14	6	16	182	10	2
8020 8-65	5020N 8-65	65	6	12	242	10	2
8020 9-18	5020N 9-18	18	6	12	252	10	4
8020 9-14	5020N 9-14	14	6	16	212	10	4
8020 9-28	5020N 9-28	28	6	20	252	10	4
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	272	10	4
8020 8-412Y1.3	5020N 8-412Y1.3	412	6	12	232	10	4
8020 9-18	5020N 9-18	18	6	12	252	14	4
8020 8-14	5020N 8-14	14	6	16	212	14	4
8020 8-28	5020N 8-28	28	6	20	242	14	4
8020 8-412Y1.3	5020N 8-412Y1.3	412	6	16	272	14	4
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	262	14	4
8020 10-14	5020N 10-14	14	6	16	302	17	4
8020 10-28	5020N 10-28	28	6	20	272	17	4
8020 10-12	5020N 10-12	12	10	20	272	17	4
8020 12-14	5020N 12-14	14	6	16	342	20	4
8020 12-28	5020N 12-28	28	6	20	342	20	4
8020 12-12	5020N 12-12	12	10	20	312	20	10
8020 14-28	5020N 14-28	28	6	20	352	21	10
8020 14-12	5020N 14-12	12	10	20	322	21	10