

T-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND I MIDTEN

Serie 50 000

50216 6-M12X1

T-kobling , roterbar, Ø6 mm, M12X1



- Krop i forniklet messing
- Frigørelsesring i rød eller sort aketalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 50000 er med push-in fittings også kaldet indstikskoblinger, som sikrer en hurtig samling og frakobling af fitting og slange. Serien kan tåle højt flow og vakuum. For at sikre at den er bredt anvendelig fås den med tre forskellige gevind og er desuden silikone fri.


Serien fås i rød og sort.

Serie bruges i forbindelse med:

- Pneumatisk automation
- Vakuum applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M12x1,25
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



Red	Black	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
50216 3-M5	50216N 3-M5	M5	3,623	16,8	9	8	10,0	
50216 4-M5	50216N 4-M5	M5	3,634	16,8	9	8	10,0	
50216 4-1/8	50216N 4-1/8	1/8	5,434	17,1	9	13	10,0	
50216 4-1/4	50216N 4-1/4	1/4	7,134	18,8	9	16	10,0	
50216 6-M5	50216N 6-M5	M5	3,642	18,6	11	11	12,5	
50216 6-1/8	50216N 6-1/8	1/8	5,442	18,4	11	13	12,5	
50216 6-1/4	50216N 6-1/4	1/4	7,142	20,0	11	16	12,5	
50216 6-M12X1	50216N 6-M12X1	M12x1	7,342	20,3	11	16	12,5	
50216 6-M12X1,25	50216N 6-M12X1,25	M12x1,25	7,342	20,3	11	16	12,5	
50216 6-M12X1,5	50216N 6-M12X1,5	M12x1,5	7,342	20,3	11	16	12,5	
50216 8-1/8	50216N 8-1/8	1/8	5,445	22,7	13	13	14,5	
50216 8-1/4	50216N 8-1/4	1/4	7,145	23,0	13	16	14,5	
50216 8-3/8	50216N 8-3/8	3/8	8,145	25,0	13	20	14,5	
50216 8-1/2	50216N 8-1/2	1/2	9,645	26,4	13	25	14,5	
50216 10-1/4	50216N 10-1/4	1/4	7,153	26,7	14	16	17,5	
50216 10-3/8	50216N 10-3/8	3/8	8,153	26,2	14	20	17,5	
50216 10-1/2	50216N 10-1/2	1/2	9,653	27,7	14	25	17,5	
50216 12-3/8	50216N 12-3/8	3/8	8,182,5	28,4	16	20	21,5	
50216 12-1/2	50216N 12-1/2	1/2	9,682,5	29,9	16	25	21,5	
50216 14-3/8	50216N 14-3/8	3/8	8,182,5	28,4	16	20	21,5	
50216 14-1/2	50216N 14-1/2	1/2	9,682,5	29,9	16	25	21,5	