

LIGE KOBLING

Serie 55 000

55040 4

Lige kobling, Ø4 mm-slange

- Krop i PA
- Frikoblingsring i sort acetalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 56000 og serie 55000 er lavet til de mest ekstreme krav indenfor pneumatisk automation. Serien er lavet i technopolymer, som er med til at gøre parterne lettere og mere kompakte. Serien er silikone fri. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Tekstiler og pakkerier - Overtryksapplikationer - Kølevand - Vakuump applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Materiale body	PA
Materiale frikoblingsring	Acetal, sort
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	L	B
55040 4	31	10,0
55040 5	34	12,0
55040 6	35	12,5
55040 6-4	34	12,5
55040 8	37	14,0
55040 8-6	37,5	14,0
55040 8-4	37,5	14,0
55040 10	45	17,0
55040 10-8	44	17,0
55040 10-6	44	17,0
55040 12	49	20,0
55040 12-10	49	20,0
55040 12-8	49	20,0
55040 14	48	21,0
55040 14-12	48	21