

## LIGE KOBLING, INDVENDIGT GEVIND, TOMMEMÅL

Serie 89 000

89030 1/8-1/8

Lige adaptor, 1/8"-slange, ind. RG 1/8"

- Til penumatikslanger med tommemål
- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 89000 er rettet mod tung industri. Serie 89000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 89000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien er lavet til at kunne forbindes med slanger i tommemål f.eks. Ø1/2". Serien bruges i forbindelse med:

- Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuums applikationer - Glycerol (med EPDM)

### SPECIFIKATIONER

<b>Gevind type test</b>	Swift fit
<b>Godkendelser</b>	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
<b>Materiale body</b>	Forniklet messing
<b>Materiale frikoblingsring</b>	Forniklet messing
<b>Materiale pakning</b>	NBR
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc
<b>Slangediameter</b>	1/8"-slang
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Tilslutning</b>	G1/8
<b>Trykomsråde max</b>	20 bar
<b>Trykomsråde min</b>	-0,99 bar



	A (NPTFI)	B	L	CH
89030 1/8-1/8	1/8	9,5	24,0	13
89030 1/8-1/4	1/4	13,5	29,0	16
89030 5/32-1/8	1/8	9,5	24,5	13
89030 5/32-1/4	1/4	13,5	29,5	16
89030 1/4-1/8	1/8	9,5	26,0	13
89030 1/4-1/4	1/4	13,5	31,5	16
89030 3/8-1/4	1/4	13,5	34,5	18
89030 3/8-3/8	3/8	13,5	34,5	20