

## LIGE KOBLING, UDVENDIGT GEVIND

Serie 1000

1000 4/2.7-1/8  
Lige kobling, 4/2,7, RG 1/8"

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

### SPECIFIKATIONER

<b>Form / Type</b>	I
<b>Gevind type test</b>	Konisk
<b>Godkendelser</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Materiale body</b>	Forniklet messing
<b>Materiale møtrik</b>	Forniklet messing
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc
<b>Slangediameter indv.</b>	2,7 mm
<b>Slangediameter udv.</b>	4 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Tilslutning</b>	G1/8



	Stang	A	B	L	CH
1000 4/2.7-1/8	4/2.7	1.8	7.5	23.0	12
1000 5/3-1/8	5/3	1.8	7.5	23.0	12
1000 6/4-1/8	6/4	1.8	7.5	25.6	12
1000 6/4-1/4	5/4	1.4	11.0	29.6	14
1000 6/4-3/8	6/4	3/8	11.5	30.0	17
1000 8/6-1/8	8/6	1.8	7.5	26.9	14
1000 8/6-1/4	8/6	1/4	11.0	30.9	14
1000 8/6-3/8	8/6	3/8	11.5	31.4	17
1000 8/6-1/2	8/6	1/2	14.0	34.0	22
1000 10/8-1/8	10/8	1.8	7.5	29.0	14
1000 10/8-1/4	10/8	1/4	11.0	33.0	14
1000 10/8-3/8	10/8	3/8	11.5	33.5	17
1000 10/8-1/2	10/8	1/2	14.0	36.5	22
1000 12/10-3/8	12/10	3/8	11.5	35.0	17
1000 12/10-1/2	12/10	1/2	14.0	38.0	22
1000 15/12.5-1/2	15/12.5	1/2	14.0	40.0	22