

ENKEL BANJOKOBLING TIL HULSKRUE

Serie 1000

1500 6/4-M5
Banjokobling, 6/4, ØM5

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	B
Gevind type test	Metrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	4 mm
Slangediameter udv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5



	A	D	S	L
1800 42.7-M5	M5 5.1	9	12.5	16.5
1800 42.7-M6	M6 6.1	9	12.5	16.5
1800 42.7-1/8	1/8 10.0	14	15	23.3
1800 64-M5	M5 5.1	8	12.5	16.5
1800 64-M6	M6 6.1	9	12.5	16.5
1800 64-1/8	1/8 10.0	14	15	23.3
1800 64-1/4	1/4 13.3	18	17	25.3
1800 64-3/8	3/8 16.7	21	20	26.8
1800 85-1/8	1/8 10.0	14	15	24.7
1800 85-1/4	1/4 13.3	18	17	27.8
1800 85-3/8	3/8 16.7	21	20	27.7
1800 85-1/2	1/2 21.0	26	24	31.2
1800 105-1/8	1/8 10.0	14	15	27.5
1800 105-1/4	1/4 13.3	18	17	29.5
1800 105-3/8	3/8 16.7	21	20	30.5
1800 105-1/2	1/2 21.0	26	24	34.0
1800 1210-3/8	3/8 16.7	21	20	31.5
1800 1210-1/2	1/2 21.0	26	24	35.0
1800 1512 5/12	5/12 21.0	26	24	36.5