

KONTRADRØVLEVENTIL MED SKRUE, UDVENDIGT GEVIND, TIL CYLINDER

Serie Functions

50901 3-M5

Kontradrøvlø, cylinder, Ø3 mm, M5

- Krop i forniklet messing
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- Monteres på cylindre
- Justering med skruetrækker




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøvløventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	10 bar
Trykområde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
80001 3-6/8	80010 3-6/8	M5	4.0	19.0	24.0	8
80001 4-8/8	80010 4-8/8	M5	4.0	19.0	24.0	8
80001 4-1/8	80010 4-1/8	M6	5.5	21.0	26.5	14
80001 5-8/8	80010 5-8/8	M5	4.0	20.0	24.0	8
80001 5-1/8	80010 5-1/8	M6	5.5	21.5	26.5	14
80001 5-1/4	80010 5-1/4	M4	7.0	24.5	35.5	17
80001 6-8/8	80010 6-8/8	M5	4.0	20.0	24.0	8
80001 6-1/8	80010 6-1/8	M6	5.5	22.0	26.5	14
80001 6-1/4	80010 6-1/4	M4	7.0	25.0	35.5	17
80001 6-1/8	80010 6-1/8	M6	5.5	24.0	30.5	14
80001 6-1/4	80010 6-1/4	M4	7.0	26.0	36.5	17
80001 8-3/8	80010 8-3/8	M6	7.5	28.5	41.0	20
80001 10-1/4	80010 10-1/4	M4	7.0	28.5	35.5	17
80001 10-3/8	80010 10-3/8	M6	7.5	30.5	41.0	20
80001 12-5/8	80010 12-5/8	M6	7.5	32.5	41.0	20
80001 12-1/2	80010 12-1/2	M2	8.0	35.0	47.0	24
80001 14-1/2	80010 14-1/2	M2	8.0	38.5	47.0	24

