

SLANGENIPPEL, UDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

3040 6-1/8

Slangenippel, Ø6 mm, udv. RG 1/8"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptre, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	DH
3040 6-18	6	1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-14	6	1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 7-18	7	3/8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-14	7	3/8	14.5	7.5	26.5	14
3040 8-18	8	1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-14	8	1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 9-18	9	5/8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-14	9	5/8	14.5	7.5	26.5	14
3040 10-18	10	3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-14	10	3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 12-18	12	1	18.5	7.5	32.0	12
3040 12-14	12	1	14.5	7.5	26.5	14
3040 14-18	14	1 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 14-14	14	1 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 16-18	16	1 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 16-14	16	1 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 18-18	18	1 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 18-14	18	1 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 20-18	20	2	18.5	7.5	32.0	12
3040 20-14	20	2	14.5	7.5	26.5	14
3040 22-18	22	2 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 22-14	22	2 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 24-18	24	2 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 24-14	24	2 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 26-18	26	2 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 26-14	26	2 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 28-18	28	3	18.5	7.5	32.0	12
3040 28-14	28	3	14.5	7.5	26.5	14
3040 30-18	30	3 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 30-14	30	3 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 32-18	32	3 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 32-14	32	3 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 34-18	34	3 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 34-14	34	3 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 36-18	36	4	18.5	7.5	32.0	12
3040 36-14	36	4	14.5	7.5	26.5	14
3040 38-18	38	4 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 38-14	38	4 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 40-18	40	4 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 40-14	40	4 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 42-18	42	4 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 42-14	42	4 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 44-18	44	5	18.5	7.5	32.0	12
3040 44-14	44	5	14.5	7.5	26.5	14
3040 46-18	46	5 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 46-14	46	5 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 48-18	48	5 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 48-14	48	5 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 50-18	50	5 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 50-14	50	5 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 52-18	52	6	18.5	7.5	32.0	12
3040 52-14	52	6	14.5	7.5	26.5	14
3040 54-18	54	6 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 54-14	54	6 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 56-18	56	6 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 56-14	56	6 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 58-18	58	6 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 58-14	58	6 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 60-18	60	7	18.5	7.5	32.0	12
3040 60-14	60	7	14.5	7.5	26.5	14
3040 62-18	62	7 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 62-14	62	7 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 64-18	64	7 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 64-14	64	7 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 66-18	66	7 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 66-14	66	7 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 68-18	68	8	18.5	7.5	32.0	12
3040 68-14	68	8	14.5	7.5	26.5	14
3040 70-18	70	8 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 70-14	70	8 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 72-18	72	8 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 72-14	72	8 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 74-18	74	8 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 74-14	74	8 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 76-18	76	9	18.5	7.5	32.0	12
3040 76-14	76	9	14.5	7.5	26.5	14
3040 78-18	78	9 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 78-14	78	9 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 80-18	80	9 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 80-14	80	9 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 82-18	82	9 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 82-14	82	9 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 84-18	84	10	18.5	7.5	32.0	12
3040 84-14	84	10	14.5	7.5	26.5	14
3040 86-18	86	10 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 86-14	86	10 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 88-18	88	10 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 88-14	88	10 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 90-18	90	10 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 90-14	90	10 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 92-18	92	11	18.5	7.5	32.0	12
3040 92-14	92	11	14.5	7.5	26.5	14
3040 94-18	94	11 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 94-14	94	11 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 96-18	96	11 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 96-14	96	11 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 98-18	98	11 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 98-14	98	11 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 100-18	100	12	18.5	7.5	32.0	12
3040 100-14	100	12	14.5	7.5	26.5	14
3040 102-18	102	12 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 102-14	102	12 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 104-18	104	12 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 104-14	104	12 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 106-18	106	12 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 106-14	106	12 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 108-18	108	13	18.5	7.5	32.0	12
3040 108-14	108	13	14.5	7.5	26.5	14
3040 110-18	110	13 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 110-14	110	13 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 112-18	112	13 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 112-14	112	13 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 114-18	114	13 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 114-14	114	13 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 116-18	116	14	18.5	7.5	32.0	12
3040 116-14	116	14	14.5	7.5	26.5	14
3040 118-18	118	14 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 118-14	118	14 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 120-18	120	14 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 120-14	120	14 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 122-18	122	14 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 122-14	122	14 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 124-18	124	15	18.5	7.5	32.0	12
3040 124-14	124	15	14.5	7.5	26.5	14
3040 126-18	126	15 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 126-14	126	15 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 128-18	128	15 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 128-14	128	15 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 130-18	130	15 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 130-14	130	15 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 132-18	132	16	18.5	7.5	32.0	12
3040 132-14	132	16	14.5	7.5	26.5	14
3040 134-18	134	16 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 134-14	134	16 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 136-18	136	16 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 136-14	136	16 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 138-18	138	16 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 138-14	138	16 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 140-18	140	17	18.5	7.5	32.0	12
3040 140-14	140	17	14.5	7.5	26.5	14
3040 142-18	142	17 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 142-14	142	17 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 144-18	144	17 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 144-14	144	17 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 146-18	146	17 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 146-14	146	17 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 148-18	148	18	18.5	7.5	32.0	12
3040 148-14	148	18	14.5	7.5	26.5	14
3040 150-18	150	18 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 150-14	150	18 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 152-18	152	18 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 152-14	152	18 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 154-18	154	18 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 154-14	154	18 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 156-18	156	19	18.5	7.5	32.0	12
3040 156-14	156	19	14.5	7.5	26.5	14
3040 158-18	158	19 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 158-14	158	19 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 160-18	160	19 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 160-14	160	19 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 162-18	162	19 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 162-14	162	19 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 164-18	164	20	18.5	7.5	32.0	12
3040 164-14	164	20	14.5	7.5	26.5	14
3040 166-18	166	20 1/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 166-14	166	20 1/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 168-18	168	20 1/2	18.5	7.5	32.0	12
3040 168-14	168	20 1/2	14.5	7.5	26.5	14
3040 170-18	170	20 3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 170-14	170	20 3/4	14.5	7.5	26.5	14
3040 172-18	172	21	18.5	7.5</		